Zur Kenntniss der Nitrochlortoluole

Doctoral Thesis**Author(s):**

Gindraux, Louis

Publication date:

1929

Permanent link:

<https://doi.org/10.3929/ethz-a-000092071>

Rights / license:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

ZUR KENNTNIS DER NITROCHLORTOLUOLE

Der
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
zur Erlangung der
Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften
vorgelegte
Promotionsarbeit

von
LOUIS GINDRAUX
Dipl. Ingenieur-Chemiker E. T. H.

Nr. 584

Referent: Herr Prof. Dr. H. E. Fierz
Korreferent: Herr Prof. Dr. Winterstein

BASEL
Buchdruckerei Emil Birkhäuser & Co.
1929

Die vorliegende Arbeit wurde vom Herbst 1927 bis zum Frühling 1929 im Technisch-chemischen Laboratorium der Eidgenössischen Technischen Hochschule ausgeführt.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer

Herrn Prof. Dr. H. E. FIERZ-DAVID,

auf dessen Anregung hin diese Arbeit unternommen wurde, meinen wärmsten Dank auszusprechen für das rege Interesse und die vielseitige Unterstützung, die er mir jederzeit zuteil werden liess.

**MEINER LIEBEN MUTTER
IN DANKBARKEIT GEWIDMET**

Leer - Vide - Empty

Zur Kenntniss der Nitro-chlor-toluole.

Die Derivate des Chlor-toluols haben in den letzten Jahren eine derartige technische Bedeutung erlangt, dass es wünschenswert schien, ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften einmal genau zu untersuchen. Die Angaben der Literatur erweisen sich bei genauer Prüfung als unvollständig und, wie ich zeigen konnte, in verschiedenen Fällen als ungenau. Die in Frage kommenden Verbindungen werden hergestellt aus drei verschiedenen Verbindungstypen. Man geht aus entweder von den Toluidinen, oder dann von den Chlor-toluolen, und schliesslich auch von den Nitro-toluolen. In keinem einzigen Falle verläuft die Reaktion einheitlich, und es ist in allen Fällen nötig, die erhaltenen Isomeren durch geeignete Operationen zu trennen. Das geschieht auf physikalische oder chemische Art; aber ich möchte zum voraus bemerken, dass die Destillation im Vakuum unter Verwendung einer gut wirkenden Dephlegmationskolonne die beste und einfachste Methode darstellt.

Die Verbindungen, welche in Frage kommen, sind folgende:

Die Herstellung der beiden nitrierten Chlor-toluole erfolgt bekanntlich entweder ausgehend von den entsprechenden Toluidinen, oder dann geht man aus von den Sulfosäuren des Toluols, welche man nach D. R. P. 287932¹⁾ in die Chlor-toluole überführt. Neuerdings ist auch die elegante Methode von A. Wahl hinzugekommen, D. R. P. 376634²⁾, welche darin besteht, dass man Toluol direkt chloriert und darauf das erhaltene Gemisch partiell sulfuriert, wobei das o-Chlor-toluol fast quantitativ in die Sulfosäure übergeführt wird.

Diese Methode, welche dann später von der J. G. Farbenindustrie A.-G. auf das Gemisch der beiden isomeren Chlor-nitro-toluole ausgedehnt wurde, ist in dem D. R. P. 434402³⁾ eingehend beschrieben und wird durch folgende Formeln versinnlicht:

In diesem speziellen Falle handelte es sich weniger darum, eine neue Methode ausfindig zu machen, sondern ich habe versucht, an Hand physikalischer Daten die relativen Mengenverhältnisse der beiden Isomeren in einem gegebenen Gemisch festzustellen. Ich habe gefunden, dass der Brechungsindex hierfür ein befriedigendes Kriterium darstellt, indem z. B. o- und p-Chlor-toluol in ihrer Lichtbrechung so stark verschieden sind, dass eine Analyse auf refraktometrischem Wege bis zu ca. 3% Genauigkeit möglich ist. Die Trennung ist hier durch Destillation nicht möglich, dagegen wurde gefunden, dass entgegen der Angabe des D. R. P. 434402⁴⁾ bei den beiden isomeren Chlor-nitro-toluolen 1,2,4 und 1,2,6 eine Trennung durch sorgfältige fraktionierte Destillation ohne grosse Schwierigkeit auszuführen ist. Auch die beiden isomeren Chlor-nitro-toluole 1,2,4 und 1,3,4, welche man durch Nitrierung des p-Chlor-toluols erhält, lassen sich verhältnismässig sehr leicht durch fraktionierte Destillation trennen.

Das 2,5-Chlor-toluidin wird ziemlich einheitlich aus dem Acet-o-toluidin mit Chlorkalklösung nach der Methode von Claus und Stapelberg⁵⁾ erhalten; aber auch hier ist es notwendig, die beiden Isomeren nachträglich durch fraktionierte Destillation oder durch Krystallisation der salzsauren Salze zu trennen.

¹⁾ Frdl. 12, 106.

²⁾ Frdl. 14, 377.

³⁾ Frdl. 15, 272.

⁴⁾ Frdl. 15, 272.

⁵⁾ A. 274, 287 (1893).

Der Grund, weshalb ein so grosser Wert auf absolute Reinheit bei der Darstellung gelegt wird, ist darin zu suchen, dass die Technik in den letzten Jahren nur noch mit den chemisch reinen Substanzen arbeitet. Nur dann erhält man bei der Verwendung als Entwicklungskomponente in Kombination mit Naphthol A. S. W. reine Scharlach- oder Rot-töne. Auch bei der Überführung der Chlor-toluidine in Thio-indigofarbstoffe ist es unbedingt nötig, von vollkommen reinen, einheitlichen Basen auszugehen. Diese zeichnen sich durch charakteristische Schmelz- und Siedepunkte aus, welche zum Teil noch unbekannt waren.

Experimenteller Teil.

Über die Chlorierung von Benzol, Toluol und ihren Derivaten.

Die Chlorierung der aromatischen Kohlenwasserstoffe erfolgt bekanntlich unter Verwendung von trockenem, elementarem Chlor unter Mitwirkung eines geeigneten Katalyten. Es wurde nun gefunden, dass in vielen Fällen, besonders wenn Nitrogruppen vorhanden sind, die Chlorierung langsam und unvollständig verläuft. Auch die Verwendung von Licht verschiedener Art ändert an dieser Tatsache wenig. Es zeigt sich dagegen, dass ein geringer Zusatz von Jod (0,1% des Kohlenwasserstoffs) in Kombination mit Eisen (1%) die Chlorierung ausserordentlich beschleunigt. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt und auch graphisch dargestellt. Es ist merkwürdig, dass andere Metalle oder Elemente in Kombination mit Jod sozusagen keine beschleunigende Wirkung ausüben. Es wurden versucht Jod mit Eisen, mit Nickel, mit Kobalt, Antimon, Phosphor, Zinn, Wismut, Zink. Auch die Kombination von drei verschiedenen Katalyten gab kein bemerkenswertes Resultat. Die Verwendung von Eisen und Jod als Katalyt übt nicht nur eine beschleunigende Wirkung aus, sondern die Reaktion verläuft auch bei niedrigerer Temperatur und einheitlich. Aus den erhaltenen reinen Toluolderivaten wurden Zwischenprodukte und Farbstoffe hergestellt. Es seien genannt: Eriochromazurol B (*Geigy*) und sein Isomeres aus dem 2,4-Dichlor-benzaldehyd, Dichlor-dimethyl-indigo aus den isomeren Chlor-toluidinen, ferner Dichlor-indigo aus dem 2,6-Nitro-chlor-benzaldehyd, sowie einige Azofarbstoffe vom Typus des Naphthol A. S. der *I. G. Farbenindustrie A.-G.*

Chlorierung von Benzol.

Benzol wurde mit Eisen allein als Katalyt chloriert. Die Ausbeute an Monochlorprodukt, bezogen auf wirklich verbrauchtes Benzol, beträgt 80—90%. Die Verluste infolge von Harzbildung steigen bis auf 5%. Der Rest besteht aus Dichlor-benzol.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Reaktionsverlauf. Katalyt, Eisen allein:

		Destillationsergebnis:	
A. Benzol	470 g (6 Mol.)	Unverändertes Benzol	180 g = 2,3 Mol.
Temperatur	50—60°	Monochlor-benzol . .	370 g = 3,3 Mol.
Dauer	9 Stunden	Dichlor-benzol und	
Gewichtszunahme . .	125 g	Harz	40 g = 0,3 Mol.
Absolute Gewichtszu-		Verlust	= 0,1 Mol.
nahme	145 g		
(20 g Benzol waren während der Chlorierung überdestilliert.)			

Reaktionsverlauf mit Eisen und Jod als Katalyt:

		Destillationsergebnis:	
B. Benzol	470 g (6 Mol.)	Unverändertes Benzol	175 g = 2 Mol.
Temperatur	60—70°	Monochlor-benzol . .	310 g = 2 Mol.
Dauer	3½ Stunden	Dichlor-benzol und	
Gewichtszunahme . .	140 g	Harz	70 g = 0,5 Mol.
Absolute Gewichtszu-		Die Mengen von C_6H_5Cl : $C_6H_4Cl_2$ verhalten sich wie 1 : 0,25.	
nahme	170 g		
C. Benzol	470 g (6 Mol.)	Unverändertes Benzol	205 g = 2,5 Mol.
Temperatur . . unter	20°	Monochlorbenzol- . .	205 g = 1,8 Mol.
Dauer	5 Stunden	Dichlor-benzol und	
Gewichtszunahme . .	110 g	Harz	20 g = 0,14 Mol.
Absolute Gewichtszu-		Das Verhältnis des Monochlor-benzols zum Dichlor-benzol beträgt 1 : 0,08.	
nahme	130 g (60%)		
		Destillationsergebnis:	
D. Benzol	625 g (8 Mol.)	Unverändertes Benzol	205 g = 2,5 Mol.
Temperatur	20—30°	Monochlor-benzol . .	450 g = 4 Mol.
Dauer	3 Stunden	Dichlor-benzol und	
Gewichtszunahme . .	165 g	Harz	35 g = 0,25 Mol.
Absolute Gewichtszu-		Das Verhältnis des Monochlor-benzols zum Dichlor-benzol beträgt 1 : 0,06.	
nahme	196 g (70%)		

Bei den Versuchen A—D wurde auf eine prozentuale Ausbeuteberechnung verzichtet; es genügte, das Verhältnis von Monochlorbenzol zu Dichlorbenzol zu erfahren. Durch das Ausschütteln, Waschen und Trocknen der Produkte entstehen Verluste, bzw. die prozentuale Zusammensetzung des Gemisches ändert sich.

Bei dem nun folgenden Versuche wurde die Lösung direkt nach dem Chlorieren vom Katalysator abgossen und destilliert.

E. Benzol	470 g (6 Mol.)	Unverändertes Benzol	210 g = 2,6 Mol.
Temperatur	20—25°	Monochlor-benzol . .	360 g = 3,2 Mol.
Dauer	4 Stunden	Dichlor-benzol und	
Gewichtszunahme . .	130 g	Harz	25 g = 0,17 Mol.
Überdestilliert . . .	15 g	Verlust	= 0,03 Mol.
Absolute Gewichtszu-		Es wurden 3,4 Mol. Benzol verbraucht, die Ausbeute beträgt also: 94%.	
nahme	145 g (70%)		

Der Zusatz von Jod zum Eisen als Katalyt erleichtert die Bildung höher substituierter Produkte, beschleunigt die Chlorierung und bewirkt eine vollständige Halogenabsorption.

Chlorierung von Toluol.

735 g (8 Mol.) Toluol wurden mit 280 g Chlor (100% der Theorie) und Jod + Eisen als Katalyt bei 50° chloriert. Zur schnelleren Bestimmung der einzelnen Bestandteile des Reaktionsgemisches wurde jeweils nur ein entsprechender Teil desselben mit Soda und Wasser gewaschen und in einer *Claisen-Widmer*-Kolonne destilliert.

Aus 31 g trockenem Produkt sind folgende Fraktionen erhalten worden:

Toluol 3,5 g	= 0,04 Mol.	
Monochlortoluole 23 g . . .	= 0,183 Mol.	} 0,214 Mol.
Dichlor-toluole und Harz 5 g	= 0,031 Mol.	
Dauer: 4 Stunden.		

Die Ausbeute an Monochlor-toluolen beträgt also 85,5%.

Unter gleichen Versuchsbedingungen wurden 650 g (7 Mol.) Toluol zu 70% chloriert (170 g Chlor).

Aus 33 g wurden erhalten:

Toluol 7 g	= 0,08 Mol.	
Monochlor-toluol 21 g . . .	= 0,166 Mol.	} 0,184 Mol.
Dichlor-toluol und Harz 3 g	= 0,018 Mol.	
Dauer: 3¼ Stunden.		

Ausbeute an Chlor-toluol: 90%.

Um einen Anhaltspunkt für die Reaktionsgeschwindigkeit zu haben, wurde der folgende Versuch nur mit Eisen als Katalyt ausgeführt. Unter sonst gleichen Bedingungen ergaben 36 g Reaktionsprodukt:

Toluol 8 g	= 0,09 Mol.
Monochlor-toluole 23,5 g . .	= 0,186 Mol.
Dichlorprodukte 3,0 g . . .	= 0,018 Mol.
Dauer der Reaktion: 7 Stunden.	

Die Ausbeute beträgt 91%.

Die Verwendung von Jod + Eisen als Überträger bewirkt hier nicht nur eine Beschleunigung der Chlorierung, sondern sie verhindert auch das Eintreten des Halogens in die Seitenkette, selbst bei Siedehitze. Es ist deshalb hier eine Kühlung nicht notwendig. Die Trennung der beiden Isomeren ist (hier) nur möglich nach D. R. P. 376634¹⁾ durch Sulfuration des o-Chlor-toluols. Die Sulfogruppe kann nachträglich durch Behandlung mit überhitztem Wasserdampf wieder abgespalten werden.

Die Charakterisierung und Zusammensetzung eines Reaktionsgemisches kann aber viel einfacher aus dem spezifischen Gewicht und aus dem Brechungsindex ermittelt werden.

Handelsprodukte, die zweimal destilliert wurden, ergaben folgende Werte für die Dichte:

¹⁾ Frdl. 14, 377.

	Gefunden	Nach <i>Beilstein</i>
100% o-Chlor-toluol	1,077/21°	1,081/19°
50% o-, 50% p-Chlor-toluol	1,066/21°	
100% p-Chlor-toluol	1,031/20°	1,069/19°

Trotz vorhergehender Destillation weicht die Dichte des p-Produktes stark vom angegebenen Wert ab, während das aus gleichen Teilen bestehende Gemisch diesem Werte nahekammt. Bei der Chlorierung des Toluols entstehen 60% o- und 40% p-Chlor-toluol.

Zur Untersuchung der Brechungsvermögen wurden die Chlor-toluole aus den entsprechenden Toluidinen nach *Sandmeyer* hergestellt; Mischungen davon ergaben folgende Brechungsindices:

100% p-Chlor-toluol	1,5223	Temperatur 19° C
80% „ 20% o-Chlor-toluol	1,5235	
60% „ 40% „	1,5244	
40% „ 60% „	1,5251	
20% „ 80% „	1,5267	
0% „ 100% „	1,5275

Brechungsindices von verschiedenen Mischungen von o- und p-Chlor-toluol.

Fig. 1.

Alle Werte liegen ungefähr auf einer Geraden, wie aus der graphischen Darstellung ersichtlich ist. Zum Vergleich sind auch die Ergebnisse der käuflichen, technischen Produkte aufgezeichnet, ebenso die Grenzwerte nach den Angaben im *Beilstein*. Die Proben aus den beiden ersten Chlorierungen ergaben die Werte 1,5248 und 1,5252, und die bei der Destillation der gesamten Reaktionsprodukte bei gleicher Temperatur übergegangenen Isomerengemische zeigten die Indices 1,5255 — 1,5254 — 1,5254. Sämtliche Werte liegen auf den Kurven der reinen Produkte. Das bei der Hauptdestillation erhaltene Gemisch würde also 60% o- und 40% p-Chlor-toluol enthalten. Diese Zahlen stimmen mit denen, die in der technischen Literatur angegeben sind, überein. Da bei der Chlo-

rierung des Toluols kein oder sehr wenig m-Chlor-toluol entsteht und dessen Brechungsindex 1,5248 beträgt, so braucht der Einfluss dieses Produktes nicht berücksichtigt zu werden. Durch Bestimmung des Brechungsvermögens hat man die Möglichkeit, die Zusammensetzung des Isomerengemisches schnell zu erkennen.

Chlorierung von o-Nitro-toluol.

Zur Chlorierung diente ein Glasgefäß folgender Form:

Chlorierungsgefäß
Inhalt 1 Liter.
Fig. 2.

Zur Reaktion kamen 4 Mole o-Nitro-toluol = 548 g. Das Produkt wurde vor der Verwendung destilliert, um alle Feuchtigkeit auszuschließen. In das Gefäß wurden zuerst 5 g Eisenpulver und 0,5 g Jod gebracht. Darauf wurde Chlor eingeleitet, um Eisen-Jod-Chlorid zu bilden. Nach einigen Minuten konnte das flüssige Nitro-toluol in den Apparat gegeben und der Einwirkung eines kräftigen trockenen Chlorstromes ausgesetzt werden. Das Eisen-Jod-Chlorid geht nach kurzer Zeit mit dunkelbrauner Farbe in Lösung, und es ist bemerkenswert, dass kein Jod mit den Salzsäuredämpfen entweicht. Die Mischung erhitzt sich sehr rasch, und man kühlt das Glasgefäß vorteilhaft durch Einstellen in Wasser von 50—60° C. Es ist auch merkwürdig, dass eine starke Chlorwasserstoffgas-Entwicklung erst dann eintritt, wenn auf 1 Mol Nitro-toluol ungefähr 4 Mol. Chlor eingeleitet sind, das Chlor wird vorher nur aufgelöst. Auch das Chlorwasserstoffgas bleibt zum grossen Teil in dem Nitrochlorprodukt gelöst. Aus diesem Grunde ist es nötig, vor der Wägung, behufs Bestimmung des aufgenommenen Chlors, einige Zeit zu evakuieren. Die Chlorierung dauert für die angegebenen Mengen ca. 4 Stunden. Man unterbricht die Chlorzufuhr, wenn 95% der berechneten Menge aufgenommen sind. Das erhaltene dunkelgefärbte Chlornitroprodukt wird nun mit verdünnter Salzsäure im Scheidetrichter gründlich gewaschen, darauf mit Wasser und nachher mit Lauge von der Säure befreit. Nun destilliert man in der abgebildeten Fraktionierkolonne. Die Trennung erfolgt am besten in Mengen von 2 bis 3 kg. Durch Abkühlung des Dephlegmators sorgt man dafür, dass schätzungsweise auf einen übergelassenen Tropfen 15 bis 20 Tropfen in die Kolonne zurückfließen. Zuerst geht etwas unverändertes Nitro-toluol über, darauf steigt das Thermometer rasch auf 114,6° C. bei einem Druck von 11 mm Hg. Der erste Teil des 2,6-Nitro-chlor-toluols ist chemisch rein. Ein Teil des 2,4-Nitro-chlor-toluols wird ebenfalls durch Abschleudern des Eutektikums in einer Porzellanzentrifuge chemisch rein erhalten. Um 3 kg zu destillieren, braucht man ungefähr 24 Stunden.

Die Chlorierung dauert für die angegebenen Mengen ca. 4 Stunden. Man unterbricht die Chlorzufuhr, wenn 95% der berechneten Menge aufgenommen sind. Das erhaltene dunkelgefärbte Chlornitroprodukt wird nun mit verdünnter Salzsäure im Scheidetrichter gründlich gewaschen, darauf mit Wasser und nachher mit Lauge von der Säure befreit. Nun destilliert man in der abgebildeten Fraktionierkolonne. Die Trennung erfolgt am besten in Mengen von 2 bis 3 kg. Durch Abkühlung des Dephlegmators sorgt man dafür, dass schätzungsweise auf einen übergelassenen Tropfen 15 bis 20 Tropfen in die Kolonne zurückfließen. Zuerst geht etwas unverändertes Nitro-toluol über, darauf steigt das Thermometer rasch auf 114,6° C. bei einem Druck von 11 mm Hg. Der erste Teil des 2,6-Nitro-chlor-toluols ist chemisch rein. Ein Teil des 2,4-Nitro-chlor-toluols wird ebenfalls durch Abschleudern des Eutektikums in einer Porzellanzentrifuge chemisch rein erhalten. Um 3 kg zu destillieren, braucht man ungefähr 24 Stunden.

Vakuumdestillationsapparat mit Dephlegmator.

Die Kolonne (aus Mannesmannrohr) enthält 5 Liter Raschigringe (1 cm) aus Glas. Die Säule wird sehr gut isoliert (Wellpappe und Asbest). Der Dephlegmator ist aus Glas und wird mit Asbest und Gummi gedichtet.

Fig. 3.

Folgende Zahlen geben ein Beispiel:

Destilliert:	2350 g	Gemisch (aus 14 Mol.)			
Erhalten:	o-Nitro-toluol	200 g			
	2,6-Nitro-chlor-toluol (rein) . .	897 g	Smp. 37°	Sdp. 114,6	11 mm
	2,4-Nitro-chlor-toluol	312 g	Smp. 37°	„ 115,5	11 mm
	Eutektikum	910 g	Smp. 30,5		

Das Eutektikum, welches aus ungefähr gleichen Teilen der beiden Isomeren besteht, konnte unter Verwendung einer *Widmer*-Kolonne, welche sich für grössere Mengen nicht eignet, weitgehend getrennt wer-

den. Es entstehen bei der Chlorierung von o-Nitrotoluol ziemlich genau:

65,9 Teile 2,6-Nitro-chlor-toluol

34,1 Teile 2,4-Nitro-chlor-toluol.

Das Eutektikum wurde jeweils mit der nächsten Chlorierungsoperation vereinigt. Im ganzen wurden ca. 25 kg o-Nitro-toluol chloriert, und es konnten neben den genannten Produkten keine weiteren beobachtet werden.

Chlorierung von o-Nitro-toluol, Wirkung verschiedener Katalysatoren.

Fig. 4.

Ich möchte noch bemerken, dass die Angaben von *Janson*, D.R.P. 107 505¹⁾ ungenau sind, indem er behauptet, dass man bei der Chlorierung von o-Nitro-toluol nur oder fast nur 2,6-Nitro-chlor-toluol erhalte. Die Angaben von *Fierz*: Grundlegende Operationen der Farbenchemie, S. 100, sind auch unrichtig, indem das Isomere, wie oben erwähnt, das 2,4-Nitro-chlor-toluol ist und nicht das 2,5. Die einzige Angabe, welche den wahren Sachverhalt wenigstens vermuten lässt, findet sich in dem D.R.P. 434 402²⁾, wo von 2,4- und 2,6-Nitro-chlor-toluolen gesprochen wird. Dagegen wird dort die unrichtige Behauptung aufgestellt, dass es nicht möglich sei, die beiden Isomeren durch Destillation zu trennen.

Das 2,6-Nitro-chlor-toluol (Smp. 37°) bildet stark doppelbrechende Nadeln mit prismatischer Spaltbarkeit³⁾. Bei der optischen Untersuchung der Krystalle ist eine

¹⁾ Frdl. 5, 48.

²⁾ Frdl. 15, 272.

³⁾ Die kristallographischen Bestimmungen wurden in freundlicher Weise von Prof. *Niggli* (Dr. *Parker*) ausgeführt, wofür wir den Herren auch hier bestens danken.

gerade Auslöschung feststellbar, die Hauptzone ist negativ. Auf Grund der konoskopischen Untersuchung werden sie als sehr wahrscheinlich optisch einachsig erkannt. (Trigonal, tetragonal, hexagonal.)

Das 2,4-Nitro-chlor-toluol (Smp. 37°) bildet nadelige, stark doppelbrechende Krystalle, die äusserlich den 2,6-Nitro-chlor-toluol-Krystallen ähnlich sind. Ausser der prismatischen Spaltbarkeit tritt noch eine basale auf, die im Mittel 15° schief zur Prismenachse steht. Die Auslöschung ist schief, und zwar $n/c\ 20^{\circ}$ im stumpfen Winkel der basalen Spaltbarkeit. Individuen in spezieller Lage zeigen die basale Spaltbarkeit rechtwinklig zur Prismenachse und löschen gerade aus. Die Krystalle sind also monoklin.

Beide Isomeren lassen sich an Hand der Auslöschungsschiefe ihrer Krystalle ohne weiteres sehr leicht unterscheiden.

Beim Mischen der beiden Isomeren findet sofortige Verflüssigung statt.

Schmelzpunktsdiagramm der eutektischen Mischung von
2,4- und 2,6-Nitro-chlor-toluol.

Die maximale Schmelzpunktsdepression liegt nicht beim Verhältnis 1:1.

Fig. 5.

Darstellung von 2,6-Nitro-chlor-benzaldehyd.

Die Chlorierung der Seitenkette des 2,6-Nitro-chlor-toluols verläuft selbst unter Anwendung von Katalysatoren, wie Licht, Phosphorpentachlorid u.a.m. unbefriedigend. Die Versuche wurden ausgeführt bei Temperaturen von 130 — 210° ; aber es war unmöglich, die theoretische Chlorzunahme zu erreichen. Infolge von Wasserbildung wird die Weiterchlorierung erschwert. Es entstehen sehr wahrscheinlich auch Nitrosylverbindungen, oder es können Nitrogruppen abgespalten und teilweise durch Chlor ersetzt werden. Alle diese Erscheinungen verhindern eine glatte Chlorierung der Seitenkette.

855 g (5 Mol.) 2,6-Nitro-chlor-toluol wurden unter Bestrahlung 12 Stunden lang bis zu einer Chlorzunahme von 105 g chloriert. Das gewaschene, dunkelrote, ölige Reaktionsprodukt liess sich durch fraktionierte Destillation nicht befriedigend trennen. Nach D.R.P. 110 010 und 115 516 wird das Reaktionsgemisch erst nach der Verseifung der Fraktionierung unterworfen. Es lohnt sich aber nicht, nach diesem Verfahren zu arbeiten, weil bei der Chlorierung die Ausbeute an Nitro-chlor-benzylchlorid doch zu gering ist.

Bessere Resultate liefert die Methode von *Janson*, D.R.P. 107501¹⁾, durch Bromierung der Seitenkette.

429 g (2½ Mol.) 2,6-Nitro-chlor-toluol wurden in Gegenwart von 400 g o-Dichlor-benzol mit 430 g Brom bei 165—170° behandelt. Die nachherige Vakuumdestillation lieferte reines Nitro-chlor-benzylbromid in einer Ausbeute von 87%. (Sdp. 134° unter 15 mm Hg; Smp. 50,5°.)

Das feste Nitro-chlor-benzylbromid wurde mit 20-proz. Natriumcarbonatlösung (20% Überschuss) bei 90—95° glatt verseift. Es empfiehlt sich, diese Operation nicht in Gegenwart des o-Dichlor-benzols auszuführen, weil die spez. Gewichte der beiden Flüssigkeiten zu verschieden sind, um auch bei guter Rührung eine vollständige Aufwirbelung zu erreichen. Der erhaltene Nitro-chlor-benzylalkohol zeigt einen Schmelzpunkt von 56°. Durch Umkrystallisieren aus Ligroin stieg derselbe auf 58°.

Die Oxydation des Alkohols zum Aldehyd wurde mit der theoretischen Menge Bichromat und 20-proz. Schwefelsäure durchgeführt. Durch Reinigung über die Bisulfitverbindung konnten 87% 2,6-Nitro-chlor-benzaldehyd vom Smp. 70,5° erhalten werden.

Darstellung von 4,4'-Dichlor-indigo.

85 g Aceton, 42 g Nitro-chlor-benzaldehyd und 45 g 1-proz. Natronlauge werden unter Rühren bei —5° gemischt. Nach einer Viertelstunde lässt man 1000 cm³ 1-proz. Lauge bei 20—25° hinzutropfen, rührt 3 Stunden weiter und lässt über Nacht stehen. Daraufhin können 42 g Indigoprodukt abfiltriert werden. Durch Umkrystallisieren aus Nitrobenzol werden sehr feine Nadeln erhalten mit gerader Auslöschung und Pleochroismus, blau parallel der Längsrichtung derselben und violett für senkrecht dazu schwingendes Licht²⁾.

Absorptionsspektrum in Xylol: $\lambda = 599,5$.

4,4'-Dichlor-5,5'-dibrom-indigo. Brillantindigo 4 G.

Die Bromierung des 4,4'-Dichlor-indigos wurde in Nitrobenzol nach D.R.P. 193438³⁾ ausgeführt.

Absorptionsspektrum in Xylol: $\lambda = 614,3$.

Darstellung der Thioindigos aus der TR-Echtscharlach- und KB-Echtrotbase.

Die Darstellung der beiden Farbstoffe geschieht analog derjenigen des Helindonrot 3B nach D.R.P. 241910⁴⁾.

Die diazotierten Chlortoluidine werden mit Alkalixanthogenat gekuppelt, das Kupplungsprodukt verseift und mit Chloressigsäure kondensiert. Die erhaltenen Chlor-methyl-phenyl-thioglykolsäuren kry-

¹⁾ Frdl. 5, 50.

²⁾ Die kristallographischen Bestimmungen wurden in zuvorkommender Weise vom Mineralogischen Institut der E. T. H. (Prof. Dr. P. Niggli) ausgeführt.

³⁾ Frdl. 9, 523.

⁴⁾ Frdl. 10, 502.

stallisiert man aus Alkohol um und kondensiert sie mit Chlorsulfonsäure zum Farbstoff.

Aus 6-Chlor-o-toluidin wurde in einer Ausbeute von 76% die 2-Methyl-3-chlor-phenyl-thioglykolsäure vom Smp. 104° erhalten.

Der 6,6'-Dichlor-7,7'-dimethyl-thioindigo stellt ein rotes Pulver dar, welches in konz. Schwefelsäure mit grüner Farbe löslich ist. Aus alkalischer Hydrosulfitlösung färbt er Baumwolle sehr leicht in hellroten Tönen, Wolle etwas weniger leicht in braunroter Nuance an. Die Färbungen sind sehr gut wasch- und chlorecht und gut lichteht. Die Ausbeute an Farbstoff betrug 83,5%. Absorptionsspektrum in Xylol $\lambda = 544,8$.

Die 2-Methyl-5-chlor-phenyl-thioglykolsäure (Smp. 101°) wurde mit einer Ausbeute von 84% erhalten. Der daraus hergestellte 4,4'-Dichlor-7,7'-dimethyl-thioindigo ist ein braunrotes Pulver, welches sich gleich wie sein Isomeres verhält. Die Ausfärbungen sind etwas braunstichiger.

Absorptionsspektrum in Xylol $\lambda = 553,6$.

Nitrierung von p-Chlor-toluol.

Wie aus folgenden Versuchsschemata zu ersehen ist, lässt sich die Bildung von 2,4-Nitro-chlor-toluol auch bei verschiedenen Bedingungen nicht weitgehend steigern.

1. 750 g p-Chlor-toluol
 1200 g Schwefelsäure 96-proz. Temperatur: 0—8°
 375 g Salpetersäure (D = 1,52) Dauer: 1½ Stunden.
 Destillationsergebnis:
 145 g unverändertes p-Chlor-toluol
 58,7% 2,4-Nitro-chlor-toluol
 41,3% 3,4-Nitro-chlor-toluol
 Sdp. von 2,4-Nitro-chlor-toluol unter 11 mm = 115,5° C
 Sdp. von 3,4-Nitro-chlor-toluol unter 11 mm = 118°
2. 500 g p-Chlor-toluol
 800 g Schwefelsäure 96-proz. Temperatur: 8—13°
 250 g Salpetersäure (D = 1,52)
 Destillationsergebnis:
 61% 2,4- und 39% 3,4-Nitro-chlor-toluol.
3. 265 g p-Chlor-toluol
 235 g Schwefelsäure 66° Bé Temperatur: 1½ Stunden bei 25—35°,
 155 g Salpetersäure 80-proz. dann 2 Stunden bei 50°
 Destillationsergebnis:
 15 g unverändertes p-Chlor-toluol
 62,5% 2,4-Nitro-chlor-toluol
 37,5% 3,4-Nitro-chlor-toluol.
4. 632,5 g p-Chlor-toluol
 700 g Schwefelsäure, konz. Temperatur: 50—60°
 384 g Salpetersäure, 79-proz.
 Destillationsergebnis:
 8 g unverändertes p-Chlor-toluol
 53% 2,4-Nitro-chlor-toluol
 47% 3,4-Nitro-chlor-toluol.

Darstellung von m-Nitro-p-toluidin.

Im 3,4-Nitro-chlor-toluol ist das Chloratom infolge seiner Stellung befähigt, sich mit Ammoniak zum entsprechenden Nitro-toluidin umzusetzen.

57 g m-Nitro-chlor-toluol wurden im Autoklaven mit 200 g 30-proz. Ammoniak bei 175° behandelt. Nach 12 Stunden konnten 45 g der Base vom Smp. 95° erhalten werden. Durch Umkrystallisieren des Chlorhydrates aus Wasser stieg der Smp. der Base auf 114°. Ausbeute = 82%.

Darstellung von m-Nitro-p-kresol.

3,4-Nitro-chlor-toluol lässt sich mit alkoholischen oder wässrigen Alkalien, selbst unter Anwendung von Druck, nicht in das entsprechende Nitro-p-kresol überführen.

Das gesuchte Produkt konnte aber erhalten werden durch Behandeln von m-Nitro-p-toluidin mit 10-proz. wässriger Natronlauge. Nach 12-stündiger Reaktionsdauer bei 130° konnte eine Ausbeute von 90% an m-Nitro-p-kresol erreicht werden.

Darstellung von Kresidin.

51 g ($\frac{3}{10}$ Mol.) Nitro-chlor-toluol wurden mit 16,8 g Kaliumhydroxyd und 200 cm³ Methylalkohol 24 Stunden auf 110° erhitzt. Der Boden des Autoklaven bedeckt sich mit Kaliumchloridkrystallen, denen etwas Azoxy-kresol (0,5 g, Smp. 147°) beigemischt ist. Nach dem Abdunsten des Methylalkohols wurde die ölige Flüssigkeit mit Wasser gewaschen und im Vakuum destilliert. Bei 122° unter 12 mm Hg gingen 12 g unverändertes Nitro-chlor-toluol über und bei 144° unter 12 mm Hg destillierten 31 g Nitro-kresol-methyläther über. Das letzte Produkt wurde in einer Menge von 5 g in 60 cm³ Alkohol gelöst, mit 60 cm³ konz. Ammoniak versetzt und während 3 Stunden mit einem kräftigen Schwefelwasserstoffstrom reduziert. Die Lösung färbte sich dabei dunkel und wurde nach einem Zusatz von Soda nach 12-stündigem Stehen ausgeäthert. Durch Behandeln mit wenig Alkohol ging das Kresidin in Lösung und konnte nach der Vakuumdestillation in einer Ausbeute von 42%, als weiss-graues Pulver vom Smp. 50°, erhalten werden.

Darstellung der Eriochromazurole.

Die folgenden Produkte wurden nach den Angaben von Fierz: Grundlegende Operationen der Farbenchemie,* S. 100, aus den 2,6- und 2,4-Nitro-chlor-toluolen hergestellt.

Ausbeute an:	2,6-Dichlor-toluol	81%
	2,6-Dichlor-benzalchlorid . .	89%
	2,6-Dichlor-benzaldehyd . .	68%
	2,4-Dichlor-toluol	78,5%
	2,4-Dichlor-benzalchlorid . .	91%
	2,4-Dichlor-benzaldehyd . .	69,5%

Die Kondensation der Aldehyde mit o-Kresotinsäure erfolgte nach D.R.P. 234027¹⁾. Die Leukoverbindung wurde mit Nitrosylschwefelsäure zum Farbstoff oxydiert.

Die nachchromierten Färbungen zeichneten sich durch ausserordentliche Reinheit in der Nuance und durch gute Waschechtheit aus.

Farbstoff aus 2,6-Dichlor-benzaldehyd:

Absorptionsspektrum in Natronlauge $\lambda = 597,8$

„ „ Schwefelsäure $\lambda = 536,3$

„ „ Schwefelsäure + Borsäure $\lambda = 535,8$ undeutlich.

Farbstoff aus 2,4-Dichlor-benzaldehyd:

Absorptionsspektrum in Natronlauge $\lambda = 593,0$

„ „ Schwefelsäure $\lambda = 521,5$

Der Farbstoff aus 2,4-Dichlor-benzaldehyd ist, wie schon das Patent von *Geigy* sagt, sehr farbschwach. Die Färbung ist trüber und viel grüner als jene des Eriochromazurols von *Geigy*.

¹⁾ Vgl. auch D. R. P. 189938, Frdl. 9, 200; 198909, Frdl. 9, 201; 199943, Frdl. 9, 204.

Ich, Louis Gindraux, wurde am 4. Februar 1905 in Payerne (Kt. Waadt) geboren. In Biel durchlief ich die Primar- und Sekundarschule und erwarb mir am Gymnasium das Maturitätszeugnis im Oktober 1923. Anschliessend daran begann ich meine Studien an der Chemischen Abteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule und erhielt im Juni 1927 das Diplom als Ingenieur-Chemiker. Vom Herbst 1927 bis Frühling 1929 beschäftigte ich mich mit vorliegender Promotionsarbeit, die ich im Laboratorium von Herrn Prof. Dr. H. E. Fierz-David ausführte. In der Zeit vom April 1928 bis März 1929 war ich als Assistent am Technisch-chemischen Laboratorium tätig.